



## ANLEITUNG EINES SIP TRUNKS

rasannnt.de

## **LOS** GEHT'S

Du möchtest wissen, wie du deinen SIP Trunks vernünftig einrichtest, sodass endlich rasannntes Glasfaser-Internet bei dir ankommt? Dann befolge die nachstehende Schritt-für-Schritt Anleitung an und schon kann es losgehen!

FRITZ!NAS	MyFRITZ!	:
		?
	>	>
Abmelden	19m 56s	Abmelden 15m 53s
Kennwort ändern		Kennwort ändern
Erweiterte Ansicht	0	Erweiterte Ansicht
FRITZ!NAS		FRITZ!NAS
MyFRITZ!		MyFRITZ!
Ubersicht		Ubersicht
Internet		Talefania
C Telefonie	<b>k</b>	Anrufe
🚽 Heimnetz		Anrufbeantworter
🗇 WLAN		Telefonbuch
L DECT		Weckruf
🖎 Diagnose		Fax
System		Rufbehandlung
Assistenten		Telefoniegeräte
		Eigene Rufnummern

• Klicke auf der FRITZ!Box Oberfläche oben rechts auf die 3 Punkte und aktiviere den Schalter **Erweiterte Ansicht**. Dieser erscheint jetzt grün.

• Klicke links im Menü auf **Telefonie** und dann auf den Unterpunkt **Eigene Ruf**nummern.

Telefonie > Eigene Ru	fnummern				?
Rufnummerr	Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung			
Auf dieser Seite können S	Sie Ihre eigenen Rufnummer	n einrichten und bearbeiten			
Status Rufnummer	Anschlu	ss Anbi	eter	Vorauswahl	
	E	s sind keine Rufnummern ein	gerichtet		
				Liste drucken	Neue Rufnummei

• Klicke oben im Menü auf **Rufnummern** und wähle anschließend **Neue Rufnummer** aus.



• Setze den Punkt bei **IP-basierter** Anschluss und bestätige mit Weiter.

Internetrufnummern eintrager	1	
Wählen Sie Ihren Internettelefonie	Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten	- Anmeldedaten ein.
Anmeldedaten	, instruction and and tragen one are initial initigerence.	
Telefonie-Anhieter	Anderer Anhieter	
	Magenta Zubause Regio	
	Personal-VoIP	
Rufnummer für die Anmeldun	QSC / Q-DSL home	
	QSC centraflex	
	SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern	
	sipgate	
	sipgate Anlagenanschluss	
*Rufnummer für die Anmeldu	sipgate team	
Geben Sie in dieser Spalte bitte	sipgate trunking	mmer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich
benannt sein. Bitte geben Sie d	sipkom	geben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.
	sipload	
*Interne Rufnummer in der FR	TELEflash	
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnu	Telekom	n.
	Telekom SIP-Trunk	
Weitere Rufnummer	Ventengo	
Über "Weitere Rufnummer" kö	Vodafone DSL	ese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer
haben. Rufnummern mit abwe	youcallus	gene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.
	SIP-Anlagenanschluss	
	Anderer Anbieter	
	FRITZ!Box im Heimnetz	

• Öffne bei **Telefonie-Anbieter** den Reiter und wähle **SIP-Anlagenanschluss** aus.

Internetrufnummern eintrage	n			
Wählen Sie Ihren Internettelefoni Anmeldedaten	e-Anbieter aus und tra	gen Sie die Ihnen mi	itgeteilten Anmeldedaten ein.	
Telefonie-Anbieter	SIP-Anlagenanschlu	SS	~	
Stammnummer	1234	Stammnu	mmer ohne Vorwahl und ohne Durchwahlen	
Länge der Durchwahlen	er Durchwahlen 2-stellig			
Einstellungen zur Abfrageste	le			
Durchwahl der Zentrale	0		erste Durchwahl / Abfragestelle	
Interne Rufnummer in der	12340		Stammnummer ohne Vorwahl mit Durchwahl der Zentrale	
Für alle direkt an der FRITZ!Bo	x angeschlossenen Te	elefoniegeräte könne	en Sie hier weitere Rufnummern hinzufügen (Stammnummer zzgl. Durchwahl):	
Rufnummer für die Anmeldu	ng* Interne Rufnumn FRITZ'Box*	ner in der	Auflistung aller MSN's (Durchwahlrufnummern), die durch die FRITZbox verwaltet	
12340	12340	×	die oben angegebene Zentrale weiter.	
123422	123422	×	Es können maximal 20 MSN's von der FR!TZbox verwaltet werden.	
1232499	123499	×	* Nicht nötig wenn nur FON S0 als Telefoniegerät verwendet wird!	
	We	eitere Rufnummer		

• Trage deine Rufnummern wie abgebildet ein.

Internetrufnummern eintrage	n
Zugangsdaten	
Benutzername	SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Kennwort	SIP - Passwort (siehe SIP-Datenblatt)
Registrar	sip.rasannnt.de
Proxy-Server	(bleibt leer)
STUN-Server	(bleibt leer)
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ei	n:
Ortsvorwahl	05032
	V ·

• Trage deine SIP-Zugangsdaten ein, die du von RASANNNT erhalten hast, sowie deine Ortsvorwahl (z.B. 05032).



• Scrolle ganz nach unten und klicke auf *Weitere Einstellungen*.

Internetrufnummern eintragen		
Weitere Einstellungen		
DTMF-Übertragung	Automatisch ~	
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über Displaynamen ~	
Rufnummerübermittlung	Deaktiviert ~	
🗌 Rufnummer für die Anmeldu	Deaktiviert Rufnummer im Displaynamen	
🗌 Anbieter unterstützt Rückruf	Rufnummer im Usernamen	
Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung	Rufnummer im Display- und Usernamer Rufnummer in "P-Preferred-Identity"	

• Öffne bei **Rufnummerübermittlung** den Reiter und wähle **Rufnummer im Usernamen** aus.



• Klicke unten rechts auf Weiter.

Anbieter	SIP-Anlagenanschluss
Rufnummer für die Anmeldung	12340, 12340, 123422, 1232499
Benutzername	SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Registrar	sip.rasannnt.de
Proxy-Server	(bleibt leer)
STUN-Server	(bleibt leer)
ächsten Schritt werden die Anmeldedaten in schlossen wurde und über die eingerichtete l inrichtung der Rufnummer nach dem "Übern	die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Finrichtung erfolgreich Rufnummer nun telefoniert werden kann. ehmen" prüfen

• Setze einen Haken bei **Einrichtung der Rufnummer nach dem Übernehmen prüfen** und klicke anschließend auf **Weiter.** 



## **RASANNNT** GEWUSST

Weitere Infos zu Tarifen und zu unserer Glasfaser-Technik findest du auf unserer Webseite:

rasannnt.de





rasannnt.de